

Doorsnede C-1










Brandveiligheidsvoorzieningen

Alle brandveiligheidsvoorzieningen zijn globaal aangegeven. De gehele brandveiligheidsinstallatie moet worden uitgevoerd volgens de geldende normen en voorschriften in overleg met brandweer.

Brandlanghaspels met 30m vol rubberslang en een straalpijp met een doorslaatopening van 6mm. Bij elke haspel een handmelder aanbrengen.

Voldoende vrije ruimte houden om te kunnen vluchten bij brand

Brandveiligheid

-  Noodverlichting min. 10 lux
-  Transparant met het opschrift pijl
-  welke de vlucht richting aangeeft
-  e.o.a. volgens NEN 6088 EN 6088A1
-  Constructie die moet voldoen aan het brandwerendheid van tenminste de aangegeven waarde in min.
-  Niet rooksonderde rookmelder aangesloten op 220V volgens NEN 2355
-  Brandlanghaspel
-  Deur in nooduitgang voorzien van een penetratieplug of topstoot
-  Zelfsluitende deur

Project
Centrumplan Holten
locatie Schuppert

Opdrachtgever
Explorius Vastgoedontwikkeling Rijssen
Postbus 73
7460 AB Rijssen

Projectarchitect
E.J. Lemson

Tekening Doorsnede blok C
t.b.v. WABO aanvraag

Projectnr. 2005-091-001

Tekeningnr. TO-3.6

Getekend TGMKo

Gecontroleerd RK

Schaal 1:100

Fase Technisch Ontwerp

Datum 21 december 2012

Laatste wijziging

Versie A



BDC architecten
Wierdensestraat 110
Postbus 263
7460 AG Rijssen
t 0548 - 51 44 43
f 0548 - 51 28 31
e architecten@bdc.nl
w www.bdc.nl